



La soluzione sicura per il trasporto di merci pericolose

Il fusto OMOLOGATO UN è progettato e testato per soddisfare i requisiti ADR (via terra), RID (via rotaia), ADN (via corsi d'acqua), IMDG (via mare) e OACI (via aerea) per il trasporto di merci pericolose per packaging group I, II e III (solidi) per prodotti pericolosi di classe X, Y e Z.

Vantaggi

- Idoneo per merci pericolose
- Leggerezza
- Resistenza meccanica assiale e radiale alla compressione statica e dinamica, all'impilaggio ed all'impatto da caduta
- Inerzia chimica, elettrostatica e termica
- Facilità di riempimento e svuotamento grazie al coperchio ad apertura totale
- Ottimizzazione dei costi logistici di stoccaggio e spedizione grazie all'ampia disponibilità di diametri e altezze

Dimensioni

DIAMETRO: 305, 350, 390, 420, 450 mm
ALTEZZA: da 365 a 770 mm
CAPACITA': da 25 a 120 litri

Contenuto

Merci **PERICOLOSE** allo stato:

- solido in polvere
- solido granulare
- solido in scaglie

Componenti

CORPO	carta kraftliner 225 gr/mq e colla vegetale atossica
FASCE DI ESTREMITA'	acciaio zincato
MOSCHETTONE	acciaio zincato con leva di chiusura sigillabile
FONDO	acciaio zincato o compensato (solo per fusti diametro 305 mm)
COPERCHIO	acciaio zincato o compensato (solo per fusti diametro 305 mm)

Accessori

- sacco interno in PE (lineare o a fondo circolare) antistatico e idoneo al contatto alimentare
- maniglie laterali per la movimentazione o cinghia di sollevamento certificata CE
- timbratura
- sigillo di sicurezza per il moschettone di chiusura
- fascette (personalizzabili) per la chiusura del sacco interno
- grafica esterna con logo cliente, avvertenze e informazioni sul prodotto

Capacità nominale lt	Capacità reale lt	Mis. interne mm		Mis. esterne mm		Misure bancale mm	Disposizione fusti
		diam	altezza	diam	altezza		
25	26,65	305	365	315	385	1.000x1.000	9 x h6
30	30,67	305	420	315	440	1.000x1.000	9 x h5
35	35,42	305	485	315	505	1.000x1.000	9 x h4
40	40,89	305	560	315	580	1.000x1.000	9 x h4
35	35,10	350	365	360	385	1.100x1.100	9 x h6
40	40,39	350	420	360	440	1.100x1.100	9 x h5
50	53,85	350	560	360	580	1.100x1.100	9 x h4
60	62,51	350	650	360	670	1.100x1.100	9 x h4
70	68,28	350	710	360	730	1.100x1.100	9 x h3
50	52,54	390	440	400	460	1.200x800	6 x h4
60	66,86	390	560	400	580	1.200x800	6 x h4
75	77,61	390	650	400	670	1.200x800	6 x h4
85	84,77	390	710	400	730	1.200x800	6 x h3
60	60,93	420	440	430	460	1.350x900	6 x h4
70	70,62	420	510	430	530	1.350x900	6 x h4
75	77,55	420	560	430	580	1.350x900	6 x h4
80	83,08	420	600	430	620	1.350x900	6 x h4
85	90,01	420	650	430	670	1.350x900	6 x h4
100	98,32	420	710	430	730	1.350x900	6 x h3
75	77,10	450	485	460	505	1.350x900	6 x h4
80	81,07	450	510	460	530	1.350x900	6 x h4
90	89,02	450	560	460	580	1.350x900	6 x h4
100	103,33	450	650	460	670	1.350x900	6 x h4
110	112,86	450	710	460	730	1.350x900	6 x h3
120	122,40	450	770	460	790	1.350x900	6 x h3

