

Capacità nominale lt	Capacità reale lt	Mis. interne mm diam	Mis. interne mm altezza	Mis. esterne mm diam	Mis. esterne mm altezza	Misure bancale mm	Disposizione fusti	Kg di filo
150	151,11	500	770	510	790	1.350x900	6 x h3	250
160	162,89	500	830	510	850	1.350x900	6 x h2	250
170	172,70	500	880	510	900	1.350x900	6 x h2	250
180	180,55	500	920	510	940	1.350x900	6 x h2	300
80	85,75	510	420	520	440	1.000x1.000	4 x h3	150
155	157,22	510	770	520	790	1.000x1.000	4 x h3	250
160	165,78	570	650	580	670	1.100x1.100	4 x h3	250
200	196,39	570	770	580	790	1.100x1.100	4 x h2	350
210	211,69	570	830	580	850	1.100x1.100	4 x h2	350
225	224,44	570	880	580	900	1.100x1.100	4 x h2	350
235	234,64	570	920	580	940	1.100x1.100	4 x h2	400
250	255,38	650	770	660	790	1.350x700	2 x h3	500
300	291,86	650	880	660	900	1.350x700	2 x h2	600
315	326,69	650	985	660	1005	1.350x700	2 x h2	600
350	357,67	750	820	760	840	1.500x750	2 x h2	600
400	415,07	750	950	760	970	1.500x750	2 x h2	700
435	437,15	750	1.000	760	1.020	1.500x750	2 x h2	700
450	481,30	750	1.100	760	1.120	1.500x750	2 x h2	1.000